



Obudowa

Wymiary: 137 x 52 x 21,5 mm (bez klipsa)

Waga: 135 g (bez klipsa)

Materiały: Obudowa: PC; Klawiatura telefonu: utwardzony silikon; Klips: PA

Kolor: czarny

Wyświetlacz: Wymiary: 31 x 41 mm, TFT; kolorowy o wys. rozdzielczości, 262 K indywidualne kolory; 240 x 320 Pikseli LCD z białym podświetleniem LED

Klips: zaczep (standardowy) lub obrotowy

Interfejs użytkownika

Wyświetlacz: podświetlony wyświetlacz z sygnalizacją połączeń przychodzących i statusu ładowania

Sygnalizacja wibracjami: dla połączeń przychodzących

Klawiatura: Podświetlane klawisze; 3 klawisze funkcyjne; przycisk wielofunkcyjny; Odbiór i rozłączenie połączeń, wyl. i wł.; 4 kierunkowy klawisz nawigacyjny; Klawisze numeryczne;

Ustawienie głośności + / - ; Wyłączanie/włączanie dzwonka

Bateria i Ładowanie

Typ: Li-Polymer 3.7V 920 mAh

Czas rozmowy: 20 godzin w optymalnych warunkach

Czas czuwania: 240 godzin w optymalnych warunkach

Czas czuwania przy aktywnej funkcji Bluetooth: 120 godz.

Czas ładowania: < 4 godz.

Ładowanie / rozładowanie: >=80% wydajności dostępne po 400 cyklach pełnego

naładowania / rozładowania

Interfejsy

Wielofunkcyjny port USB: Software Download, konfiguracja i ładowanie baterii

Interfejs dla zestawu słuchawkowego: Bluetooth i Standard 3,5 mm

Audio

- 23 dzwonek, Identyfikacja wg połączeń wewnętrznych, zewnętrznych oraz funkcji oddzwania; 8 stopniowa głośność dzwonka
- Słuchawka: regulacja w 8 krokach, 3dB dla każdego
- Maksymalny poziom sygnału dzwonki: 88 dBA @ 10 cm
- Głośnik: Zestaw głośnomówiący

Dostępne języki

Język menu i komunikatów: duński, niemiecki, angielski, fiński, francuski, grecki,

holenderski, włoski, norweski, polski, portugalski (brazylijski), rosyjski, słowacki, hiszpański,

szwedzki, turecki i węgierski

Książki telefoniczne

- Centralna: Max. dł. tekstu: 40 znaków; Max. dł. numeru 20 liczb
- Firmowa: Max. liczba wpisów: 1000; Max. dł. tekstu: 24 znaki; Max. dł. numeru 24 znaki (jeden numer dla każdego użytkownika)
- Lokalna: Max. liczba wpisów: 250; Max. dł. tekstu: 24 znaków; Max. dł. numeru 24 liczby (trzy numery dla każdego użytkownika - służbowy, komórkowy, inne)
- Możliwość konfiguracji dzwonka dla kontaktu

Telefonia

Sygnalizacja połączenia: 23 dzwonek, podświetlony wyświetlacz i sygnalizacja wibracjami

Odebranie połączenia: naciskając odpowiedni przycisk lub automatycznie

Lista połączeń: Pojemność pamięci dla 25 połączeń (przychodzące, wychodzące, nieodebrane) ze stemplem czasowym

DECT

GAP/CAP

Automatyczne rozpoznanie protokołów DECT: Automatyczne rozpoznanie i konfiguracja dla US-DECT i EU-DECT przy pierwszej rejestracji.

Zakres częstotliwości:

- EU: 1880-1900 MHz
- US: 1920-1930 MHz
- LA: 1910-1930 MHz
- BR: 1910-1920 MHz

Bluetooth Spektrum fal radiowych: ISM 2.4000-2.4835 MHz

Typ modulacji: GFSK

Odstęp międzykanałowy: 1.728 MHz

Antena: Zintegrowana

Czułość: -93 dBm

Moc wyjściowa:

- EU/LA/BR: 10 mW (Maksymalna średnia moc)
- US: 4 mW (Maksymalna średnia moc)

Środowisko

Temperatura pracy: 0 °C do +40 °C

Temperatura przechowywania: -20 °C do +60 °C

Temperatura ładowania: +5 °C do +40 °C

Klasa ochronności: IP44, IEC EN60529

Odporność na działanie pól elektromagnetycznych: 3V/m EN61000-4-3

Odporność na wyładowania elektrostatyczne(ESD): wyładowania kontaktowe do 4 kV i 8 kV przy wyładowaniu powietrznym (EN61000-4-2)

Swobodny spadek wg:

- IEC 60068-2-32, Procedura 1, 12 razy z wys. jednego metra
- IEC 60068-2-32, Procedura 2, 1000 razy z wys. 0.5 metra

Licencje

innovaphone urządzenia końcowe (IP1xx, IP2xx, IP6x, IP7x) nie wymagają żadnych specjalnych licencji na urządzenia

Deklaracje zgodności

patrz oddzielny arkusz informacyjny

Nr katalogowy Telefon: 50-00065-001

Nr katalogowy Stacja dokująca: 50-00060-001

Nr katalogowy tacja dokująca do programowania: 50-00060-21