

HD350W



Dedykowane
funkcje dla
branży
hotelarskiej



Konfigurowalny
panel czotowy



Obudowa
antybakteryjna



WLAN



Power over
Ethernet (PoE)



HD AUDIO

Model HD350W to wygodny, smukły telefon hotelowy/pokojowy, zapewniający najważniejsze funkcje telefoniczne, takie jak szybkie wybieranie numerów do wszystkich hotelowych serwisów i pokoiów, prowadzenie rozmów bez użycia rąk, zawieszenie rozmowy oraz wyciszenie.

Dzięki zasilaniu PoE oraz dzięki połączeniu w standardzie Gigabit Ethernet, aparat można zintegrować z centralnie zarządzaną infrastrukturą sieciową, gotową na wyzwania, jakie niesie przyszłość.

Aparat można również obsługiwać w sposób niezależny od okablowania sieciowego, z wykorzystaniem sieci WLAN oraz dostępnego w zestawie zasilacza.

Oczywiście wszystkimi ustawieniami HD350W można zarządzać centralnie. Antybakteryjna obudowa chroni przed zarazkami i łatwo ją czyścić. Całość obrazu dopełniają duże wskaźniki LED informujące o połączeniach lub wiadomościach, jak również możliwość indywidualnego wyboru etykiet.

Informacje podstawowe

- Informacje o produkcie
 - TelefonIP do pokoi hotelowych (WLAN) | Słuchawka przewodowa | PN 00007008
 - Kolor: metaliczny
 - Obudowa antybakteryjna
- Wyposażenie
 - Solidna, mocna konstrukcja
 - [Powierzchnia frontowa z możliwością pełnej personalizacji: miejsce na logo hotelu i instrukcje wybierania numeru¹](#)
- Ustawienie: wewnątrz pomieszczeń, biurko, stolik nocny, montaż naścienny

Wymiary i waga

- Wymiary (wys. × szer. × dł., ok.)
 - Słuchawka przewodowa (na podstawce, montaż na biurku): 109 mm × 146 mm × 182 mm
 - Słuchawka przewodowa (na podstawce, montaż na ścianie): 109 mm × 56 mm × 216 mm
- Waga (ok.)
 - Słuchawka przewodowa (na podstawce): 778 g

Wskaźniki i przyciski

- Stacja bazowa: 3 diody LED
 - Wskazanie statusu połączenia | Wskazanie wiadomości oczekującej (MWI): 1 czerwona dioda LED
 - Wskaźnik stanu wyciszenia: 1 czerwona dioda LED
 - Tryb głośnomówiący: 1 czerwona dioda LED
- Stacja bazowa: 27 fizycznych przycisków łącznie
 - 12 klawiszy (standardowa klawiatura telefoniczna ITU)

- 4 dedykowane przyciski audio: Wyciszony (z czerwoną diodą LED), Zestaw głośnomówiący (z czerwoną diodą LED), Głośność +, Głośność -
- 10 programowalnych przycisków funkcyjnych: Szybkie wybieranie
- 1 dedykowany przycisk: Wstrzymaj

Urządzenia audio i funkcje

- Stacja bazowa
 - Mikrofon obudowy
 - Głośnik obudowy
- Słuchawka przewodowa
 - Mikrofon
 - Słuchawka
 - Kompatybilność z aparatami słuchowymi (HAC)
- Wbudowane przypisywalne dźwięki dzwonka

Interfejsy i połączenia

- Opcje zasilania
 - [Power over Ethernet \(PoE\)](#)
 - IEEE 802.3at, klasa 2
 - Zasilacz:
 - 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz / 500 mA | 5 V DC / 2 A
- Interfejsy przewodowe
 - Stacja bazowa
 - Łączność sieciowa: 2 gniazda RJ45-8P8C (NET & PC) → Gigabit Ethernet (GbE)
 - Zasilacz: koncentryczne złącze zasilacza
 - Kabel słuchawki: niestandardowe gniazdo
 - Słuchawka przewodowa
 - Kabel słuchawki: niestandardowe gniazdo
- Interfejsy bezprzewodowe
 - Łączność sieciowa: Bezprzewodowa sieć LAN

Sieć i protokoły

- VLAN support
- Bezprzewodowa sieć LAN
 - Pasmo częstotliwości (2G): 2 412 - 2 472 MHz
 - IEEE 802.11b (Wi-Fi 2) do 11 Mbps
 - IEEE 802.11g (Wi-Fi 3) do 54 Mbps
 - IEEE 802.11n (Wi-Fi 4) do 150 Mbps
 - Pasmo częstotliwości (5G): 5 180 - 5 320 MHz, 5 500 - 5 700 MHz
 - IEEE 802.11a (Wi-Fi 1) do 54 Mbps
 - IEEE 802.11n (Wi-Fi 4) do 150 Mbps
 - IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5) do 433 Mbps
- Szyfrowanie WLAN
 - WPA3/WPA2 Enterprise (EAP-TLS, PEAP)
 - WPA3/WPA2 Personal
 - WPA2/WPA Enterprise (EAP-TLS, PEAP)
 - WPA2 Enterprise
- Moc wyjściowa: UE < 20 dBm EIRP
- SIP (RFC 3261)

Interfejsy zarządzania i ustawień

- Konfiguracja i ustawianie za pomocą menu głosowego
- Ustawienie i konfiguracja za pomocą przeglądarkowego interfejsu użytkownika (web user interface WUI)
- Zaawansowane narzędzie konfiguracyjne SIP do łatwego, grupowego wdrażania i monitorowania telefonu
- Wsparcie dla Secure Redirection And Provisioning Service (SRAPS)

Funkcje połączeń

- 1 konto SIP
- Wyciszenie mikrofonu (poprzez dedykowany przycisk)

- Tryb głośnomówiący (poprzez dedykowany przycisk)
- Wstrzymaj (poprzez dedykowany przycisk)
- Szybkie wybieranie za pomocą klawiszy funkcyjnych
- [Paging \(przywołanie\)](#)

Przekazywanie połączeń

- Współpracuje z wszystkimi głównymi platformami IP-PBX

Warunki środowiska

- Temperatura otoczenia podczas pracy:
 - 5 °C - +45 °C
- Wilgotność (bez kondensacji):
 - 5 % - 95 %

Zawartość opakowania

- Sprzęt
 - Stacja bazowa
 - Słuchawka przewodowa: długość kabla (ok.) 0,3 m
 - Zasilacz
 - Podnózek
 - Zestaw do montażu ściennego
 - 2 kable Ethernet: długość kabla (ok.) 140 mm | 2 m
- Dokumentacja
 - [Przewodnik szybkiej instalacji](#)

Akcesoria Snom i kompatybilne urządzenia

- Zasilacz: Stacja bazowa PSU
 - UE: PN 00004687
 - Wielka Brytania: PN 00004688
 - Wersja AU: PN 00004689

Przegląd serii



HD30L¹



HD300¹



HD331¹



HD350W¹



HD351W¹



HD3

¹ Dostępny również w wersji analogowej

Zastrzeżenia

Dalsza informacja: [Strona internetowa Snom HD350W](#) | [Snom Service Hub](#) | [Homologacja](#) | [Informacje na temat gwarancji](#) | [Lokalizacje firm](#)

Snom, nazwy produktów Snom i logo Snom są znakami towarowymi należącymi do firmy Snom Technology GmbH. Wszystkie inne nazwy produktów i nazwy przedsiębiorstw są własnością ich właścicieli. Snom Technology GmbH zastrzega sobie prawo do rewizji i zmian tego dokumentu w dowolnym momencie, bez obowiązku ogłaszania takich rewizji lub zmian przed lub po fakcie. Choć przy kompilacji i prezentacji informacji w tym dokumencie dokończono należytej staranności, dane, na których się opiera, mogły w międzyczasie ulec zmianie. W związku z tym Snom zrzeka się wszelkich gwarancji i odpowiedzialności za dokładność, kompletność i aktualność publikowanych informacji, z wyjątkiem przypadku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony Snom lub gdy odpowiedzialność wynika z obowiązujących przepisów prawa.